

VYHŘÍVANÁ NAPÁJEČKA HLADINOVÁ



Napáječka je vhodná k napájení všech zvířat pohybujících se celoročně ve venkovním prostředí. Napáječka může být umístěna ve výběhu na zdi stáje, případně na hrazení.



Nevyhřívanou lícni desku při montáži je třeba tepelně izolovat od nosné konstrukce – např. dřevěnou deskou, tvrzeným polystyrenem. Velkou pozornost

je třeba věnovat ukotvení napáječky šrouby 12 mm (nejsou součástí dodávky) zvláště u velkých zvířat (koně, hovězí dobytek).

Stejně pečlivě je třeba chránit přívodní potrubí, ke kterému je přiložen samoregulační topný kabel. Potrubí z plastu je nutno nejdříve omotat hliníkovou fólií, potom podélně přiložit a zajistit SR kabel, tepelnou izolaci a bezpečně zajistit proti jakémukoli mechanickému poškození zvířaty, a to včetně škůdců – myši, potkanů, atd. Připojovací šachtu k potrubí v nezámrazné hloubce po instalaci zasypat nejlépe perlitem, umožnit přístup k místu spoje pro případ demontáže.

Mezi pláští hliníkové napáječky se nachází 2,5 m topného kabelu, instalovaný výkon 65W.

Od venkovního krytu je oddělen sendvičovou tepelnou izolací. Tento výkon zaručuje odolnost do -30°C . Standardní provedení – výchozí cena je s 1 m volného konce SR kabelu a 3 m studeného konce s možností připojení na svorkovnici. Délky topného kabelu i studeného konce dodáváme dle přání zákazníka.

Napáječka je na lícni desce opatřena označenou svorkou pro ochranné pospojování.

Na začátku zimního období zapnout hlavním vypínačem a na konci vypnout, nebo ovládání řešit venkovním termostatem (není součástí dodávky).

Rozměry napáječky:

výška 20 cm

šířka 30 cm

délka 35 cm

Max provozní teplota $+65^{\circ}\text{C}$

Napájení AC 230 V

Výkon při $+10^{\circ}\text{C}$ 26 W / m

Příkon 90 W

Účinník cos 1

Krytí IP 65

Proud 0,4 A