

TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

KOMBINOVANÝCH A BATERIOVÝCH ZDROJŮ

TYP	Max. napětí	Napětí při odporu 500 Ohm	Max. vybijící energie	Orientační max. délka ohrady				Min. počet zemních tyčí	Cena bez DPH	Cena s DPH
				Teoretická podle normy	Bez porostu	Se středním porostem	S velkým porostem			
DUO-Power X 1000	10000 V	4100 V	1 J	20 km	5 km	1,5 km	0,5 km	1	2000,-	2400,-
DUO-Power X 2000	10000 V	4400 V	1,7 J	30 km	8 km	2,5 km	1 km	2	2600,-	3120,-
DUO-Power X 3000	10000 V	4900 V	3,2 J	60 km	20 km	5 km	2 km	2	3000,-	3600,-
MP AN 3100	12000 V	5500 V	4,8 J	75 km	30 km	10 km	4 km	3	4300,-	5160,-
MP AN 5500	13600 V	4700 V	8,3 J	160 km	40 km	15 km	6 km	3	5300,-	6360,-
DUAL 5000	10000 V	5300 V	5 J	140 km	35 km	12,5 km	5 km	3	5400,-	6480,-
B-280	9100 V	4200 V	2,1 J	55 km	10 km	3,5 km	1,5 km	2	4930,-	5916,-
B-180	8400 V	3000 V	1,7 J	35 km	9 km	3 km	1 km	2	4150,-	4980,-
AN 500 mini (bateriový)	8300 V	3700 V	0,9 J	14 km	4 km	0,8 km	0,2 km	1	1900,-	2280,-